



Brandbeveiliging voor schakel-, data- en serverkasten

MFP

Modular-Fire Protection



FESD OFS Brandbeveiliging - Modulair Model



BASIS DATA

Artikel Nummer: MM 800 000

Optisch rook alarm
 Tweemelder afhankelijkheid
 Actieve brandherkenning
 Argon als blusmiddel (tot 4.2 m³ blusmiddel volume)
 Onderbrekingsvrije voedingsspanning
 Magneetventiel
 Primaire kabelbewaking
 Gebeurtenissen logboek
 Bewaking en bediening via netwerk
 Interface t.b.v aansluiting op Brandmeldcentrale
 Bewaking van luchtvochtigheid en temperatuur



Optie

Optie

Optie

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitspanning: 230V AC
 Opgenomen vermogen: 30W
 Noodstroomvoorziening 2.2 Ah (4 uur)
 Blusmiddel 1-4 x 5l argon (200 bar)
 Alarm: 95 dB

Afmetingen:	Stuureenheid	Bluseenheid
Hoogte:	502 mm	640 mm
Breedte:	210 mm	160 mm
Diepte:	221 mm	160 mm
Gewicht:	10 kg	15 kg

GEBRUIK

Cursors
 4 x 20 karakter LCD display
 Status indicatie d.m.v. 6 LED aanduidingen
 Akoestisch alarm
 Diagnose-, onderhouds- en
 programmeer software (Windows)



INGANGEN

RS232 gebruiker interface
 Bluscommando vanuit de Brandmeldcentrale (DSI)
 Deur contact
 Handmatig alarm door handmelder

UITGANGEN

4 programmeerbare potentiaalvrije contacten
 1 server down wisselcontact
 Storingsmelding naar de Brandmeldcentrale (DSI)
 Alarm melding naar de Brandmeldcentrale (DSI)



De technische gegevens zijn met zorg vastgesteld, wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. Wijzigingen voorbehouden.